

Torniquete de Paso Rápido / Carril 90 cm (2.95 ft) / Reconocimiento Facial / Mifare / Bidireccional / 5,000,000 MCBF / 4 Pares dToF

SKU: DS-K6B221TMX-LR-90-K Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

Garantía: 5 años

$43,673.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DS-K6B221TMX-LR-90K es un kit de torniquete de paso rápido (Quick Pass) bidireccional que integra de fábrica el controlador, los lectores de tarjeta Mifare y las cámaras de reconocimiento facial, por lo que queda operativo desde el primer día. El conjunto incorpora el par de aletas de acrílico que conforma un carril de 90 cm (35.4 in) para el control de acceso peatonal en recepciones, vestíbulos corporativos e instalaciones con alto flujo de personal. El reconocimiento facial embebido admite hasta 100,000 rostros y los lectores Mifare hasta 200,000 tarjetas, con un motor especificado para 5,000,000 de ciclos MCBF. Cuatro pares de sensores dToF por carril detectan con precisión la posición del usuario y los intentos de paso no autorizado, habilitando un flujo bidireccional de 20 a 60 personas por minuto. La configuración se realiza mediante punto de acceso Wi-Fi y puerto RJ45, y ante un corte de energía o una alarma de emergencia la barrera queda en paso libre.

Características Generales
Reconocimiento facial integrado para 100,000 rostros
Lectores Mifare para 200,000 tarjetas
Motor de 5,000,000 ciclos MCBF
4 pares de sensores dToF para detección precisa
Diseño bidireccional con paso de 20 a 60 personas/min
Configuración por AP Wi-Fi y puerto RJ45
Carril de 90 cm (35.4 in) con aletas de acrílico incluidas
Controlador, lectores Mifare y cámaras faciales instalados de fábrica
Barrera en paso libre ante corte de energía o alarma de emergencia

Desempeño
Capacidad de rostros: 100,000
Capacidad de tarjetas Mifare: 200,000
Vida útil del motor: 5,000,000 ciclos MCBF
Sensores: 4 pares dToF por carril
Flujo de paso: 20 a 60 personas/minuto
Operación bidireccional
Paso libre en corte de energía o alarma

Físicas y Conectividad
Ancho de carril: 90 cm (35.4 in)
Aletas de acrílico incluidas
Configuración por AP Wi-Fi
Puerto de red RJ45
Controlador y cámaras faciales embebidos de fábrica

Contenido del Paquete
1 × DS-K6B221TMX-LR: par de torniquetes (izquierdo y derecho) con reconocimiento facial, lectores Mifare y controlador incluidos
1 × DS-KSD24-P9: par de aletas de acrílico para carril de 90 cm (35.4 in)