



Torre Arriostrada de Piso / 12 m (39.4 ft) / 4 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$14,161.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en exteriores. Estructura de 12 metros de altura dividida en cuatro tramos de 30 cm de ancho de cara, con capacidad para soportar una carga axial máxima de 200 kg. Su galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. La configuración modular facilita el transporte, la logística de campo y el ensamble progresivo in sitio. Resiste condiciones de viento de hasta 200 km/h, garantizando estabilidad estructural en entornos adversos. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Carga axial máxima: 200 kgAltura total: 12 m (39.4 ft) en 4 tramosAncho de cara por tramo: 30 cmResistencia al viento: 200 km/hAplicación recomendada: Intemperie en zonas secas, desérticas o baja humedadDiseño modular para transporte e instalaciónInspección de ensamble 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Carga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura total: 12 m (39.4 ft)Tramos: 4 unidades de 30 cm de ancho de caraNormativa de fabricación: ISO 9001:2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Acabado: Galvanizado electrolíticoNorma de galvanizado: ASTM B-633Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>4 × STZ30: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 × SCZ30P: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayos1 × SBA30: Base para torre de 30 cm1 × SAB30: Ancla para base</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 3	Diseño modular en 4 tramos para transporte y montaje simplificado
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 6	Incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayos y 4 tramos de 30 cm de cara