



Torre Arriostrada de Piso / 12 m (39.4 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado por Inmersión en Caliente / 4 Tramos Modulares

SKU: KTZ-35G-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$24,241.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de torre arriostrada de piso con altura de 12 metros (39.4 ft), diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, iluminación y sistemas de seguridad en entornos exteriores. Estructura compuesta por cuatro tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 350 kg distribuida a lo largo de toda la elevación. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Resistencia estructural certificada para vientos de hasta 200 km/h. Cada tramo es inspeccionado individualmente durante el ensamble para garantizar la integridad estructural. El diseño modular facilita el transporte, manejo e instalación en sitio. Incluye copete con opresor para pararrayo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificación de calidad ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga axial máxima: 350 kg a 12 m de altura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación en intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con sistemas de iluminación y línea de vida<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• 100% inspección de ensamble tramo a tramo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura total: 12 m (39.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 350 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara por tramo: 35 cm<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cantidad de tramos: 4</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Protección</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: intemperie (zonas húmedas)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 x STZ35G — Tramo de torre de 35 cm de ancho de cara<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">1 x SCZ35PG — Copete de torre de 35 cm con opresor para pararrayo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial de 350 kg distribuida en 12 metros de altura
Característica 2	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para ambientes corrosivos
Característica 4	Diseño modular de 4 tramos de 35 cm para transporte y ensamble
Característica 5	Compatible con sistemas de iluminación y línea de vida
Característica 6	Inspección 100% tramo a tramo para integridad estructural

RimelT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 08:46