



Torre Arriostrada de Piso / 15 m (49.2 ft) / 5 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-35G-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$27,740.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 15 metros de altura, estructurada en 5 tramos de 35 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Diseñada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg y resistir velocidades de viento de 200 km/h, esta torre está orientada a despliegues de infraestructura de telecomunicaciones, seguridad y redes en zonas de alta humedad, costeras o industriales. El proceso productivo está certificado bajo ISO 9001:2015, con inspección integral tramo por tramo. El kit incluye base, anclas y copete con opresor para pararrayo, facilitando la instalación completa del sistema de elevación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación ISO 9001:2015 de calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento de 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para zonas húmedas e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura 15 metros con 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima de 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 100% inspección de ensamble tramo a tramo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamos: 5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de estructura: Torre arriostrada de piso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas recomendadas: Costeras, industriales, alta humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 × STZ35G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SCZ35PG — Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SBZ35G — Base para torre de 35 cm<li style='padding: 6px 0;'>1 × SAB45G — Ancla para base 35/45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 3	Diseñada para zonas costeras de alta humedad y ambientes industriales severos
Característica 4	100% de insamble tramo a tramo inspeccionado antes de despacho
Característica 5	Base, anclas y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Relación óptima de elevación versus costo de instalación y mantenimiento