



Torre Arriostrada de Piso / 18 m (59.1 ft) / 6 Tramos de 3 m / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$16,257.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso con altura de 18 metros (59.1 ft), diseñada bajo normativa ISO 9001:2015 para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y señalización en zonas de baja humedad o desérticas. Su estructura modular de seis tramos de 3 metros facilita el transporte, almacenamiento y ensamble en campo sin requerir herramientas especializadas. Soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h, garantizando estabilidad estructural bajo condiciones climáticas adversas. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva óptima para aplicaciones en interperie. El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para la instalación base.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño modular en 6 tramos de 3 m<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga axial máxima: 200 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Galvanizado electrolítico ASTM B-633 anticorrosivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con sistemas de seguridad y señalización<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fácil instalación con componentes estándar incluidos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: interperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Elaborado bajo normativa ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• 100% inspección de ensamble tramo a tramo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Trazos: 6 de 3 m cada uno<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 200 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara: 30 cm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección anticorrosiva</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: galvanizado electrolítico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa de galvanizado: ASTM B-633<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calidad de fabricación: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Inspección: 100% ensamble tramo a tramo</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">6 x STZ30 — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SCZ30P — Copete con opresor para pararrayo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SBA30 — Base para torre de 30 cm<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">3 x SJB — (componente de anclaje/jabalina)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 6 tramos para transporte y montaje simplificado
Característica 2	Carga axial de 200 kg compatible con antenas y equipos de seguridad
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h para operación confiable
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Elevación de 18 m con bajo costo de implementación comparado con alternativas
Característica 6	Kit completo con base, ancla, copete y opresor para pararrayo incluidos

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:39