



Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos / Galvanizado Electrolítico / Carga 200 kg / Viento 200 km/h / Zonas Desérticas

SKU: KTZ-30E-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$22,395.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Consta de 8 tramos que suman 24 metros de altura total, fabricada con acero galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633, lo que le confiere alta resistencia a la corrosión en ambientes secos. Su estructura soporta cargas axiales de hasta 200 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayo, anclaje y los tramos necesarios para el ensamble completo. Cada unión tramo-tramo es inspeccionada al 100% para asegurar la estabilidad y seguridad de la instalación final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 30 cm por tramo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico según ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>100% inspección de ensamble tramo-tramo<li style='color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 24 m (78.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tramos: 8 unidades de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: zonas desérticas o baja humedad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero galvanizado electrolítico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma de galvanizado: ASTM B-633<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>8 × STZ30: tramo de torre de 30 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 × SCZ30P: copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 × SBA30: base para torre de 30 cm<li style='color: inherit; opacity: 0.8;'>1 × SAB30: ancla para torre</div></div></div>