



Torre Arriostrada de Piso / 27 m (88.6 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 9 Tramos Modulares

SKU: KTZ-35G-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$43,021.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, iluminación y sistemas de seguridad en entornos industriales y costeros. Estructura modular de 27 metros compuesta por nueve tramos de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Fabricada bajo certificación ISO 9001:2015 con inspección completa de ensamble tramo por tramo. Acabado de galvanizado por inmersión en caliente conforme a norma NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva prolongada en condiciones de alta humedad e intemperie. El kit incluye base, tramos intermedios y copete con opresor para pararrayos, facilitando la instalación integral sin requerir componentes adicionales de estructura principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular: 9 tramos de 35 cm de ancho de cara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 27 m (88.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con sistemas de iluminación y seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• 100% inspección de ensamble tramo-tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 27 m (88.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 35 cm por tramo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 9 unidades modulares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: intemperie<li style='padding: 6px 0;*>Zonas recomendadas: costeras de alta humedad, áreas industriales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0;*>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>9 × STZ35G: Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ35PG: Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0;*>1 × SBZ35G: Base para torre de 35 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 con inspección 100% tramo a tramo
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para ambientes costeros e industriales
Característica 3	Diseño modular de 9 tramos para transporte y montaje simplificado
Característica 4	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en kit
Característica 5	Compatible con sistemas de iluminación y seguridad perimetral
Característica 6	Resistencia a intemperie en zonas de alta humedad sin mantenimiento frecuente