



Torre Arriostrada de Piso / 3 m (9.8 ft) de Altura / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 1 Tramo

SKU: KTZ-35E-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$9,819.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso de un solo tramo con altura de 3 metros (9.8 ft), diseñada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg en instalaciones de telecomunicaciones. Estructura fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva para operación en ambientes desérticos o de baja humedad. Resistencia estructural certificada a vientos de 200 km/h. El kit incluye tramo principal, copete con opresor para pararrayos, base, ancla y brida de unión, permitiendo montaje completo sin componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificación ISO 9001:2015 en fabricación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura: 3 metros (9.8 ft) en un solo tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Galvanizado electrolítico según ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara del tramo: 35 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Carga axial máxima: 350 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia al viento: 200 km/h</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma de calidad: ISO 9001:2015</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Altura total: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tramos: 1 (monotraco)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de cara: 35 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B-633</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ambiente: Zonas secas, baja corrosión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x SCZ35P: Copete con opresor para pararrayo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x SBZ35: Base para torre 35 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x SAB45: Ancla para base 35/45</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>1 x SJB35: Brida de unión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: No incluye retenida. Se requiere anclaje adicional según condiciones locales de viento y suelo. Verificar compatibilidad con equipos a instalar respecto a carga axial y momento de torsión.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo
Característica 2	Carga axial 350 kg para equipos de telecomunicaciones pesados
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h sin deformación
Característica 5	Diseño de un solo tramo para instalación rápida y sencilla
Característica 6	Optimizada para zonas áridas con baja humedad ambiental

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 03:50