



Torre Arriostrada de Piso / 30 m (98.4 ft) / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico / 10 Tramos Modulares

SKU: KTZ-30E-030 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,484.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos de intemperie. Su estructura modular de 10 tramos permite un ensamble progresivo con inspección tramo a tramo, facilitando el transporte y la instalación en sitios de difícil acceso. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015, ofrece una carga axial máxima de 200 kg y resistencia a vientos de 200 km/h. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. La altura total de 30 m (98.4 ft) es ajustable según la configuración requerida en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura total: 30 m (98.4 ft) en 10 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ancho de cara del tramo: 30 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura ajustable: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Trazos: 10 unidades STZ30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Intemperie<li style='padding: 6px 0;*>Ambiente recomendado: Zonas desérticas o baja humedad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>10 unidades: STZ30 - Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 unidad: SBA30 - Base para torre de 30 cm<li style='padding: 6px 0;*>1 unidad: SAB30 - Ancla para base de torre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial máxima de 200 kg para equipamiento pesado
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h en instalaciones exteriores
Característica 3	Diseño modular de 10 tramos para transporte y ensamble eficiente
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 5	Altura ajustable hasta 30 m (98.4 ft) según requerimiento del sitio
Característica 6	Ideal para zonas áridas y baja humedad por su recubrimiento especial

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:26