



Torre Arriostrada de Piso / 36 m (118.1 ft) / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 12 Tramos Modulares

SKU: KTZ-35G-036 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$54,898.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en exteriores. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, con altura total de 36 metros distribuidos en 12 tramos modulares de 3 metros cada uno. Capacidad de carga axial máxima de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Configuración modular que facilita el transporte, maniobras de izaje y ensamble en campo. Incluye base, tramos estructurales y copete con opresor para pararrayos. Aplicación en intemperie, especialmente en zonas costeras de alta humedad y entornos industriales con condiciones ambientales severas. Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección completa de cada ensamble tramo a tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inspección: 100% ensamble tramo a tramo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño: Modular para fácil transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 36 m (118.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 12 unidades de 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 35 cm<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Proceso: Inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0;*>Ambiente: Intemperie, alta humedad<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>12 × STZ35G — Tramo de torre 35 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ35PG — Copete con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0;*>1 × SBZ35G — Base para torre</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: No incluye retenida. Se requiere análisis estructural de suelo y diseño de cimentación según condiciones locales de instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad de fabricación certificada
Característica 2	Diseño modular de 12 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva en ambientes extremos
Característica 4	Inspección 100% ensamble tramo a tramo para integridad estructural verificada
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos en el kit
Característica 6	Ideal para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 19/09/2026 03:54