



Torre Arriostrada de Piso / 9 m (29.5 ft) / 3 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-35E-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$15,354.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura de 9 metros de altura distribuida en tres tramos de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada electrolíticamente conforme a ASTM B-633. Soporta carga axial máxima de 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h. Configuración modular que facilita el transporte y montaje en campo sin requerir equipamiento especializado de elevación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Altura total: 9 m (29.5 ft) en 3 tramosAncho de cara: 35 cm por tramoCarga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hAplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedadDiseño modular para transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 350 kgResistencia al viento: 200 km/hNormativa de fabricación: ISO 9001:2015Protección anticorrosiva: ASTM B-633Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura total: 9 m (29.5 ft)Configuración: 3 tramosAncho de cara: 35 cmAcabado: Galvanizado electrolíticoTipo de instalación: Piso, arriostrada (sin retenida incluida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>3 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho de cara1 x SCZ35P — Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayo1 x 5BZ35 — Base para torre de 35 cm1 x 5AB45 — Ancla para base 35/45 de torre1 x 5JB35 — (componente de ensamble tramo-tramo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para procesos de calidad certificados
Característica 2	Galvanizado ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 3	Diseño modular tramo-tramo para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Carga axial 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones pesado
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h en exteriores
Característica 6	Kit completo con base, ancla, copete y opresor para pararrayo