



Torre Arriostrada de Piso / 9 m (29.5 ft) / 3 Tramos / Carga Axial 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / ISO 9001:2015

SKU: KTZ-35G-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$19,458.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en exteriores. Estructura de tres tramos con altura total de 9 metros (29.5 ft) y ancho de cara de 35 cm, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Soporta carga axial máxima de 350 kg y resistencia al viento de hasta 200 km/h, lo que la hace apta para despliegue en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y entornos de intemperie severa. El proceso de galvanizado en caliente proporciona protección anticorrosiva prolongada sin requerir mantenimiento frecuente. La configuración modular de tramos facilita el transporte, manejo logístico y ensamble en sitio. Incluye base de anclaje y copete con opresor para pararrayos, permitiendo la integración directa de sistemas de protección eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura total: 9 m (29.5 ft) en 3 tramos estructurales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;*>Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño Estructural</h4><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Carga axial máxima</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>350 kg</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia al viento</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>200 km/h</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Altura total</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>9 m (29.5 ft)</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>3 tramos estructurales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas y Protección</h4><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Protección anticorrosiva</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Norma de galvanizado</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Normativa de calidad</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>3 x STZ35G</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>Tramo de torre, 35 cm ancho de cara</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>1 x SCZ35PG</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>Copete de torre 35 cm con opresor para pararrayo</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>1 x SBZ35G</div><div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 600;*>Base de torre</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Nota importante</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Este kit no incluye sistema de retenida. Se requiere evaluación geotécnica y diseño de cimentación según condiciones locales del sitio de instalación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga axial de 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia a vientos de 200 km/h para operación en condiciones extremas
Característica 3	Galvanizado en caliente para protección anticorrosiva en ambientes costeros
Característica 4	Estructura modular de 3 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 5	Base con copete integrado para montaje de pararrayos
Característica 6	Normativa ISO 9001:2015 para trazabilidad y calidad de fabricación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 06:20