



Torre Arriostrada de Techo / 12 m (39.4 ft) / 4 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / Zonas Costeras e Industriales

SKU: KTZ-30G-012P    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$16,253.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Torre arriostrada de techo de 12 metros (39.4 ft) diseñada para instalaciones de equipos de telecomunicaciones, antenas y sistemas de seguridad en entornos exteriores. Estructura compuesta por 4 tramos modulares que facilitan el transporte y montaje en sitio, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 para máxima resistencia anticorrosiva. Capacidad de carga axial de 200 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h, lo que la hace apta para zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y condiciones climáticas severas. El proceso de fabricación cumple con la normativa ISO 9001:2015, garantizando control de calidad en cada tramo con inspección 100% del ensamble.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Carga axial máxima: 200 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Altura total: 12 m (39.4 ft) en 4 tramos STZ30G</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Diseño: Optimizado para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Carga axial máxima: 200 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Altura: 12 m (39.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tramos: 4 unidades STZ30G</li><li style='padding: 6px 0;\*>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Material: Acero galvanizado en caliente</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Norma de calidad: ISO 9001:2015</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</li><li style='padding: 6px 0;\*>Diseño: Zonas costeras e industriales</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Torre arriostrada de techo (4 tramos STZ30G)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Componentes de ensamble incluidos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.6; font-style: italic;\*>No incluye cable de retenida (recomendado: 100 m de retenida 1/8" o diámetro superior)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.6; font-style: italic;\*>No incluye sensores (recomendado: 6 sensores de 1/2" x 6')</li></ul></div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 13:53