



Torre Arriostrada de Techo / 15 m (49.2 ft) / Galvanizada por Inmersión en Caliente / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30G-015P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$19,639.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo de 15 m (49.2 ft) de altura, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Estructura compuesta por 5 tramos de 30 cm de ancho de cara, diseñada para soportar cargas axiales de hasta 200 kg y resistir velocidades de viento de 200 km/h. El proceso de galvanización proporciona protección anticorrosiva para instalaciones en intemperie, especialmente en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. El kit incluye base, copete con opresor para pararrayos y tramos ensamblables con inspección individualizada bajo normativa ISO 9001:2015.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inspección: 100% ensamble tramo a tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado: Inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 30 cm por tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Altura: 15 m (49.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tamos: 5 unidades</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho de cara: 30 cm</p><p style='margin: 6px 0;'>Carga axial máxima: 200 kg</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia al viento: 200 km/h</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero galvanizado</p><p style='margin: 6px 0;'>Proceso: Inmersión en caliente</p><p style='margin: 6px 0;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 6px 0;'>Norma fabricación: ISO 9001:2015</p><p style='margin: 6px 0;'>Ambiente: Intemperie</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>5x STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho cara</p><p style='margin: 6px 0;'>1x SCZ30PG — Copete con opresor pararrayos</p><p style='margin: 6px 0;'>1x SBA30G — Base para torre 30 cm</p></div></div></div>No incluye retenida</div></div></div>