



Torre Arriostrada de Techo / 18 m (59.1 ft) / 6 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-30G-018P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$21,880.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exigentes. Estructura de 18 metros compuesta por 6 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial de 200 kg y resistencia estructural a vientos de 200 km/h. Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva para despliegues prolongados en zonas costeras de alta humedad o áreas industriales con atmósferas agresivas. El kit incluye componentes estructurales completos: tramos de torre, copete con opresor para pararrayo, base de anclaje y sistema de fijación, facilitando el montaje tramo a tramo con verificación estructural en cada etapa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 18 m (59.1 ft) en 6 tramos modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inspección 100% de ensamble tramo a tramo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 18 m (59.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tramos: 6 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 30 cm<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: intemperie (zonas húmedas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Galvanizado: inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo<li style='padding: 6px 0;'>Ideal: zonas costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>6 x STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SCZ30PG — Copete de torre 30 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SBA30G — Base para torre de 30 cm<li style='padding: 6px 0;'>1 x SAB30G — Ancla para base</div></div></div>