



Torre Arriostrada de Techo / 21 m (68.9 ft) / 7 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado por Inmersión en Caliente

SKU: KTZ-30G-021P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$25,293.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas. Estructura compuesta por 7 tramos modulares STZ30G con ancho de cara de 30 cm, alcanzando una altura total de 21 m (68.9 ft). Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo durante el proceso productivo. Acabado con galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando resistencia anticorrosiva para despliegue en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y condiciones de intemperie severas. Capacidad de carga axial de 200 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado por inmersión en caliente: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara de tramo: 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 100% inspección de ensamble tramo a tramo durante fabricación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0;*>Altura total: 21 m (68.9 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Número de tramos: 7<li style='padding: 6px 0;*>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;*>Normativa galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación ambiental: Intemperie (zonas húmedas)<li style='padding: 6px 0;*>Ideal para: Zonas costeras de alta humedad o áreas industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>7 unidades - STZ30G: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara<li style='padding: 6px 0;*>1 unidad - SCZ30PG: Copete de torre de 30 cm con opresor</div></div></div></div>