



Torre Arriostrada de Techo / 27 m (88.6 ft) / 9 Tramos / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg / Galvanizado en Caliente / Zonas Costeras e Industriales

SKU: KTZ-30G-027P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$31,002.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos exigentes. Estructura modular de 27 metros compuesta por 9 tramos de 30 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008. Cada ensamble tramo-tramo es inspeccionado al 100% para garantizar la integridad estructural. La configuración arriostrada permite absorber cargas de viento de hasta 200 km/h con una capacidad de carga axial máxima de 200 kg, siendo apta para despliegue en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales severas. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Altura total: 27 m (88.6 ft) en 9 tramosAncho de cara por tramo: 30 cmResistencia al viento: 200 km/hCarga axial máxima: 200 kgProtección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008Aplicación: Intemperie, zonas húmedas costeras e industrialesInspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura máxima: 27 m (88.6 ft)Tramos: 9 unidadesCarga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAncho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero galvanizado por inmersión en calienteNorma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Norma de calidad: ISO 9001:2015Ambiente de aplicación: Intemperie, zonas húmedas costeras e industrialesNota: No incluye retenida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>9 x STZ30G: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30PG: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo1 x SBA30G: [Descripción no especificada en datos de entrada]</div></div></div></div>