



Torre Arriostrada de Techo / 30 m (98.4 ft) / Carga Axial 200 kg / Galvanizado Electrolítico / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30E-030P    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$27,248.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Torre arriostrada de techo de 30 m (98.4 ft) de altura, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en exteriores. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015, su estructura modular de 10 tramos de 30 cm de ancho de cara permite ensamble escalonado con inspección tramo a tramo. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas y de baja humedad. Soporta cargas axiales de hasta 200 kg y vientos de 200 km/h, ofreciendo estabilidad estructural en condiciones climáticas adversas. El kit incluye componentes esenciales para montaje completo sobre superficie de techo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Altura total: 30 m (98.4 ft) — 10 tramos de 30 cm de ancho de cara</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Carga axial máxima: 200 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico según ASTM B-633</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Carga axial máxima: 200 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Altura: 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0;\*>Configuración: 10 tramos de 30 cm</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Ancho de cara por tramo: 30 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>Aplicación recomendada: Zonas secas, libre de corrosión</li><li style='padding: 6px 0;\*>Normativa: ISO 9001:2015</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>10 x STZ30 — Tramo de torre 30 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>1 x SCZ30P — Copete con opresor para pararrayo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*>1 x SAB30 — Ancla para base de torre</li><li style='padding: 6px 0;\*>5 x SJB30 — Brida de torre</li></ul></div></div></div>