



Torre Arriostrada de Techo / 6 m (19.7 ft) / 2 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Ancho de Cara 30 cm / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-006P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$8,708.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y equipos de red en exteriores. Fabricado bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, ofrece protección anticorrosiva para despliegues en zonas desérticas o de baja humedad. La estructura modular de dos tramos permite una instalación escalonada sin necesidad de grúa, mientras que su base de anclaje y componentes integrados facilitan la fijación segura sobre superficies de techo. Soporta cargas axiales de hasta 200 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h, proporcionando una solución de elevación con alta relación costo-beneficio para proyectos de infraestructura inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ISO 9001:2015Galvanizado electrolítico ASTM B-633Carga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura total: 6 m (19.7 ft) en 2 tramosAncho de cara: 30 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura total: 6 m (19.7 ft)Tramos: 2Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Certificación de calidad: ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 x STZ30: tramo de torre 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30P: copete de torre 30 cm con opresor para pararrayo1 x SBA30: base para torre de 30 cm1 x SAB30: ancla para base de torre1 x SJB30: brid</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 para trazabilidad de calidad
Característica 2	Galvanizado ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 3	Carga axial de 200 kg con estabilidad estructural
Característica 4	Resistencia a viento de 200 km/h en exteriores
Característica 5	Diseño modular de 2 tramos para montaje escalonado
Característica 6	Incluye base, ancla, copete con opresor y brid

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:18