



Torre Arriostrada de Techo / Altura 3 m (9.8 ft) / Carga 200 kg / Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico / Cara 30 cm

SKU: KTZ-30E-003P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$5,899.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de torre arriostrada de techo proporciona una solución estructural modular para la instalación de equipos de telecomunicaciones y seguridad en altura. Fabricado bajo norma ISO 9001:2015, el conjunto ofrece una elevación de 3 metros con una carga axial máxima de 200 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Su acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 garantiza protección anticorrosiva en ambientes desérticos o de baja humedad. El diseño de ensamble tramo a tramo, inspeccionado al 100%, permite una instalación sistemática y la posibilidad de expansión futura según los requerimientos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elevación máxima: 3 metros (9.8 ft) por tramo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Galvanizado: Norma ASTM B-633 (electrolítico)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular para ensamblaje y expansión<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 4px;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 4px;'>Elevación máxima: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 4px;'>Aplicación recomendada: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Acabado anticorrosivo: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 4px;'>Ancho de cara: 30 cm<li style='margin-bottom: 4px;'>Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 4px;'>Tipo de diseño: Modular tramo a tramo<li style='margin-bottom: 4px;'>Control de calidad: 100% inspección de ensamble</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 4px;'>1 STZ30: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 4px;'>1 SCZ30P: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 4px;'>1 SBA30: Base para torre de 30 cm<li style='margin-bottom: 4px;'>1 SAB30: Ancla para base de torre<li style='margin-bottom: 4px;'>1 SJB30: Brida de sujeción de retenida<li style='margin-bottom: 4px;'>3 SAP01</div></div></div></div>