



Torre Autosoportada. 20ft (6.096m) SuperTitan S500 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-20-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$87,149.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. <li style='margin-bottom: 5px;*>Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga. <li style='margin-bottom: 5px;*>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Total: 6.096m (20') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: S-500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad de carga</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 90 mph (144.8 km/hr): 169 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 105 mph (168.9 km/hr): 121 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 120 mph (193.1 km/hr): 91 ft² </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad de carga (Clase 2)</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 90 mph (144.8 km/hr): 145 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 105 mph (168.9 km/hr): 104 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento 120 mph (193.1 km/hr): 77 ft² </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas SCADA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para estaciones base con mayor carga de parámetros. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de 190 pies. <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo empaque innovador. <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce drásticamente los costos de flete. <li style='margin-bottom: 5px;*>Plazos de entrega reducidos. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de Empaque Optimizado</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-empaque.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación típica de Torre</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-dscf0333.gif' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación en condiciones de Nieve</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-super_titan.png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-trylon_logo_2.png' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad viento 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Altura seccional 10ft (3m) por módulo
Característica 5	Diseñada para servicios emergencia y SCADA
Característica 6	Sistema empaque optimizado reduce costos de flete