Torre Autosoportada / 20ft (6.1m) / SuperTitan S400 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-20-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

$76,574.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La torre autosoportada SuperTitan S400 es una solución modular galvanizada diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema de construcción por secciones de 10 pies permite adaptar la altura total según los requerimientos específicos del proyecto, alcanzando configuraciones de hasta 190 pies. El diseño cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural en condiciones climáticas severas. Incluye sistema de anclaje integrado y empaque optimizado que minimiza los costos logísticos de transporte. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Estructura modular con secciones de 10ft (3m) de altura
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Altura total configurada: 20ft (6.096m)
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Capacidad máxima de viento: 120 mph (193.1 km/hr)
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento estándar ANSI-TIA-222 F y G
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Ideal para servicios de emergencia y sistemas SCADA
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Sistema de empaque optimizado para reducción de costos de flete
<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Incluye sistema de anclaje completo
<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración General</h4> TipoAutosoportada ModeloS-400 Altura total20ft (6.096m) Altura por sección10ft (3m) Altura máxima modular190 pies <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares y Certificaciones</h4> Estándar principalANSI-TIA-222 F y G Estándar de diseñoTIA/EIA-222 <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Viento</h4> Condición 190 mph (144.8 km/hr) Condición 2105 mph (168.9 km/hr) Condición 3120 mph (193.1 km/hr) <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas - EIA Rev. Clase 1 (0.75' hielo)</h4> 90 mph81 ft² 105 mph57 ft² 120 mph41 ft² <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas - EIA Rev. Clase 2 (0.75' hielo)</h4> 90 mph69 ft² 105 mph48 ft² 120 mph35 ft² <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones y Logística</h4> Aplicaciones principalesEmergencia, SCADA AcabadoGalvanizado AnclajeIncluido EmpaqueOptimizado para flete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Torre modular elevable hasta 190 pies de altura**
Característica 2	**Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G**
Característica 3	**Capacidad viento 120 mph (193.1 km/hr)**
Característica 4	**Secciones de 10ft (3m) por módulo**
Característica 5	**Diseñada para servicios emergencia y SCADA**
Característica 6	**Sistema de empaque optimizado reduce costos de flete**