



Torre Autosoportada. 24 ft (7.3 m) Titan T200 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-T-24-T200-BOX Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$41,364.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>La torre TITAN ha sido la torre liviana favorita de instaladores por más de 30 años. Con más de 15,000 torres instaladas en E.U.A., esta torre ha sido utilizada para telemetría, TV satelital, sistemas de redes, radiocomunicación y aplicaciones amateurs.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 7.3 m (24') <li style='margin-bottom: 5px;'>Secciones: 8' (2.4m) para reducción de espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Piernas: Acanaladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: T-200 (consulte ingeniería por torres de mayor capacidad o altura) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; color: inherit;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; min-width: 200px; color: inherit;'>Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;'>Velocidad de viento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²) - Supervivencia- sin hielo (redondo)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;'>16</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²) - Supervivencia-1/2' de hielo (redondo)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;'>2</td> </tr> </tbody> </table> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radiocomunicación de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Compañías privadas de transporte, fábricas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedores de servicios de internet (WIPS): <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de videovigilancia (torres para cámaras) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diferenciadores </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La mejor relación Altura - Costo del mercado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación de torre de 24 metros para Luminarias</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso de torre para sistema de Radiocomunicación</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secciones modulares de 8 ft para reducción de espacio
Característica 2	Piernas acanaladas de alta resistencia estructural
Característica 3	Diseño probado con más de 15,000 instalaciones
Característica 4	Compatible con videovigilancia y luminarias
Característica 5	Ideal para telemetría y radiocomunicación profesional
Característica 6	Anclaje incluido para instalación inmediata