



Torre Autosoportada. 24ft (7.3m) Titan T300 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRYT24T300    Marca: Trylon    Categoría: Torres Autosoportadas

\$51,658.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: start; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-titan\_tower\_logo.png' alt=''> <img style='width: 100%; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-trylon\_logo\_2.png' alt=''> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>La torre TITAN ha sido la torre liviana favorita de instaladores por más de 30 años. Con más de 15,000 torres instaladas en E.U.A., esta torre ha sido utilizada para telemetría, TV satelital, sistemas de redes, radiocomunicación y aplicaciones amateurs.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Autosoportada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Altura total:</strong> 7.3 m (24')</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Secciones:</strong> 8' (2.4m) para reducción de espacio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Piernas:</strong> Acanaladas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> T-300 (consulte ingeniería por torres de mayor capacidad o altura)</li> </ul> </div> <!-- Tabla de capacidad de carga --> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>Capacidad de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>70 mph<br />(112 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>85 mph<br />(136 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>100 mph<br />(161 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²) - Supervivencia-1/2' de hielo (redondo)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>24</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>12</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; text-align: center;'>3</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo remoto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radiocomunicación de dos vías</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de seguridad pública, uso policiaco, bomberos, edificios oficiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compañías privadas de transporte, fábricas, etc.</li> </ul> </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea TITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La mejor relación Altura - Costo del mercado</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Instalación de torre de 24 metros para Luminarias</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-torre\_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Uso de torre para sistema de Radiocomunicación</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-torre\_2.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Más de 15,000 unidades instaladas en E.U.A.  |
| Característica 2 | Capacidad de viento hasta 100 mph (161 km/h) |
| Característica 3 | Secciones de 8' (2.4m) para fácil transporte |
| Característica 4 | Piernas acanaladas para mayor estabilidad    |
| Característica 5 | Diseño optimizado para antenas hasta 5 ft²   |
| Característica 6 | Más de 30 años de trayectoria probada        |