



Torre autosoportada / 30.48 m (100 pies) / 10 secciones modulares / ANSI-TIA-222 F&G

SKU: TRY-ST-100-S1100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$1,107,146.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre autosoportada modular diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones críticas que demandan alta capacidad de carga y confiabilidad estructural. El sistema se compone de 10 secciones de 3 metros (10 pies) cada una, alcanzando una altura total de 30.48 metros (100 pies) en esta configuración. Su arquitectura permite escalar hasta 57.9 metros (190 pies) mediante la adición de secciones adicionales, adaptándose a requerimientos de cobertura y carga variables. La construcción cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, asegurando resistencia a condiciones climáticas severas y cargas de viento exigentes.

Características principales

- Sistema modular con secciones de 3 m (10 pies) intercambiables
- Expansión configurable hasta 57.9 m (190 pies) de altura
- Aplicaciones en servicios de emergencia, sistemas SCADA y telecomunicaciones
- Diseño de anclaje para instalación autosoportada sin requerir guy wires

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Tipo de estructura

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Autosoportada

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Altura total

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">30.48 m (100 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Altura por sección

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">3 m (10 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Altura máxima expandible

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">57.9 m (190 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Modelo de secciones

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">S-1100

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Secciones incluidas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">10 (11HD, 12HD, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Estándar de diseño

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">ANSI-TIA-222 F y G / TIA/EIA-222

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Aplicaciones principales

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Emergencia, SCADA, estaciones base

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Accesorios complementarios

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">No incluidos (2 TRY-ST-STE requeridos)

No incluidos (2 TRY-ST-STE requeridos)

Nota de instalación: Los accesorios de anclaje y componentes complementarios deben adquirirse por separado según las condiciones específicas del sitio de despliegue. Se recomienda evaluación geotécnica previa para determinar los requerimientos de cimentación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración modular hasta 57.9 m (190 pies)
Característica 2	Secciones de 3 m (10 pies) para montaje eficiente
Característica 3	Diseño optimizado para estaciones base con alta carga
Característica 4	Compatible con servicios de emergencia y sistemas SCADA
Característica 5	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 6	10 secciones intercambiables incluidas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 19/09/2026 00:34