



Torre Autosoportada. 30ft (9.15m) SuperTitan S200 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-30-S200 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$101,593.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de encabezado --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 9.15m (30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga por velocidad de viento</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-top: 15px;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>Capacidad de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>90 mph (144.8 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>105 mph (168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>120 mph (193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>120 mph (193.1 km/hr)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>35</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>26</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>16</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>120 mph (193.1 km/hr)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>29</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>20</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;'>12</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> <!-- Sistema de empaque --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación típica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación en nieve --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para fácil ensamblaje
Característica 5	Diseñada para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete