



Torre Autosoportada. 30ft (9.15m) SuperTitan S300 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-30-S300 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$105,484.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 9.15 m (30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-300 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: Diseñado para cumplir con el estándar TIA/EIA-222 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; text-align: left; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); color: inherit;'>Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); color: inherit;'>90 mph
(144.8 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); color: inherit;'>105 mph
(168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; text-align: center; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1); color: inherit;'>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 1: 0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>40</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>27</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>21</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 2: 0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>33</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>21</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; color: inherit;'>15</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación Típica de Torre</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en Condiciones de Nieve</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logotipos</h3> <div style='display: flex; gap: 15px; flex-wrap: wrap;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'></div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G estructural
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete