



Torre Autosoportada. 30ft (9.15m) SuperTitan S400 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-30-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$113,440.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-super_titan.png' alt=''*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-trylon_logo_2.png' alt=''*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga <li style='margin-bottom: 5px;*>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Total: 9.15m (30') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: S-400 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Cumple con el estándar TIA/EIA-222 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad de carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>Velocidad de viento</p> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;*> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>90 mph
(144.8km/hr)</div> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>105 mph
(168.9 km/hr)</div> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>120 mph
(193.1 km/hr)</div> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 5px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>EIA Rev. Clase 1: 0.75' Hielo</p> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;*> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>75</div> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>52</div> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>37</div> </div> <p style='margin: 0 0 5px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>EIA Rev. Clase 2: 0.75' Hielo</p> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;*> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>63</div> <div style='width: 30%; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 5px; border-radius: 4px;*>31</div> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Torres para instalación de estación base </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;*>Plazos de entrega reducidos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de Empaque Optimizado</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-dscf0333.gif' alt=''*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación típica de Torre</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-imagen1_chica.png' alt=''*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación en condiciones de Nieve</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-imagen1_chica.png' alt=''*> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) por módulo
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete