



Torre Autosoportada. 30ft (9.15m) SuperTitan S500 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-30-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$119,613.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes de marca --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; align-items: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-super_titan.png' alt='*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Total: 9.15 m (30') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: S-500 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>Capacidad de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>90 mph
(144.8km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>105 mph
(168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; color: inherit;*>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 2: 0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>105</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>124</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>87</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>73</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; color: inherit;*>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 2: 0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>105</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>124</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>87</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; color: inherit;*>73</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Torres para instalación de estación base </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;*>Plazos de entrega reducidos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sistema de empaque optimizado --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de Empaque Optimizado</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-dscf0333.gif' alt='*> </div> <!-- Instalación típica --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación típica de Torre</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-dscf0333.gif' alt='*> </div> <!-- Instalación en condiciones de nieve --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación en condiciones de Nieve</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-imagen1_chica.png' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad viento 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para fácil ensamblaje
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete