



Torre Autosoportada / 32 ft (9.7 m) / Galvanizada / Carga Axial 900 kg / Viento 150 km/h / Anclas Ajustables

SKU: TRY-T-32-T500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$79,107.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Torre autosoportante de 32 pies (9.7 m) de altura diseñada para instalaciones profesionales de telecomunicaciones y seguridad. Fabricada con acero galvanizado que proporciona protección anticorrosión superior para prolongar su vida útil en condiciones de intemperie. La estructura Titan T500 incorpora anclas de estabilidad ajustables que permiten nivelar y asegurar la torre en diversos tipos de terreno. Su diseño estructural certificado soporta vientos de hasta 150 km/h y una carga axial de 900 kg, garantizando la integridad de los equipos montados incluso en zonas de alta exposición climática.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Altura: 32 pies (9.7 m)Acabado: Galvanizado en caliente para máxima durabilidadAnclas de estabilidad ajustables incluidasResistencia al viento: 150 km/hCapacidad de carga axial: 900 kgSerie estructural: Titan T500Aplicación: Equipos de telecomunicaciones profesionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>32 ft / 9.7 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al Viento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>150 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga Axial</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>900 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Serie Estructural</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Titan T500</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Anclaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Ajustable incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Autosoportante</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Telecomunicaciones profesionales</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Revestimiento galvanizado anticorrosión
Característica 2	Anclas de estabilidad ajustables incluidas
Característica 3	Resistencia a vientos de 150 km/h
Característica 4	Carga axial de 900 kg certificada
Característica 5	Estructura Titan T500 reforzada
Característica 6	Compatible con equipos telecom profesionales