



Torre Autosoportada. 40ft (12.19m) SuperTitan S100 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-40-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$127,843.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga. El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G. </p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 12.19m (40') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: TIA/EIA-222 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr> <th style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; font-weight: bold;'>Velocidad de viento</th> <th style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>90 mph
(144.8 km/hr)</th> <th style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center;'>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>105 mph
(168.9 km/hr)</td> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>9</td> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>9</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; text-align: center;'>19</td> <td style='padding: 10px; text-align: center;'>8</td> <td style='padding: 10px; text-align: center;'>3</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h4> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h4> <div> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h4> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) de altura
Característica 5	Diseño para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete