



Torre Autosoportada. 40ft (12.19m) SuperTitan S400 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-40-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$145,046.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-super_titan.png' alt=''*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-trylon_logo_2.png' alt=''*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar <em style='font-weight: 600;*>ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Total: 12.19m (40') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: S-400 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga</h3> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; min-width: 213px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; min-width: 77px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>90 mph
(144.8km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; min-width: 77px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>105 mph
(168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; min-width: 77px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;*>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*> Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
 EIA Rev. Clase 1:
 0.75' Hielo </td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>69</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>48</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>35</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*> Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
 EIA Rev. Clase 2:
 0.75' Hielo </td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>59</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>40</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;*>29</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Torres para instalación de estación base </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;*>Plazos de entrega reducidos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación típica de Torre</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-dscf0333.gif' alt=''*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación en condiciones de Nieve</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST40S300/159323-imagen1_chica.png' alt=''*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad de viento de 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete