



Torre Autosoportada. 40ft (12.19m) SuperTitan S500 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-40-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$159,931.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 12.19m (40') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; color: inherit;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; min-width: 200px;'>Condiciones de carga</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>90 mph
(144.8km/hr)</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>105 mph
(168.9 km/hr)</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>56</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>37</td> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>71</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>84</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10 ft (3 m) para fácil expansión
Característica 5	Optimizada para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete