



Torre Autosoportada. 50ft (15.24m) SuperTitan S100 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-50-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$158,596.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de marca --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <!-- Especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 15.24 m (50') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Cumple con estándar TIA/EIA-222 </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'> Capacidad de carga </th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'> 90 mph
(144.8km/hr) </th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'> 105 mph
(168.9 km/hr) </th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'> 120 mph
(193.1 km/hr) </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>14 </td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>6 </td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>4 </td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;'>9 </td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> <!-- Sistema de empaque --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación típica --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación en nieve --> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular elevable hasta 190 pies
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Módulos de 10ft (3m) de altura seccional
Característica 4	Resiste vientos hasta 120 mph (193.1 km/hr)
Característica 5	Optimizada para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque reducido que disminuye costos de flete