



SKU: TRY-ST-50-S200 Marca: Tylon Categoría: Torres Autosoportadas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

gap: 15px; margin-bottom: 30px;"/> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 100%; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TRYST405300/158134-trylon_log_2.png" alt="" /> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; padding: 10px; margin-bottom: 30px;'/> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'/> El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'/> El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222-F & G.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Especificaciones </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tipo: Autoportada <li style='margin-bottom: 5px;'/> Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Altura Total: 15.24 m (50') <li style='margin-bottom: 5px;'/> Modelo: S-200 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Capacidad de carga</div> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; color: inherit;'/> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 90 mph (144.8km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 mph (193.1 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 mph (193.1 km/hr)</th> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 pies (36.6m)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 pies (36.6m)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 pies (36.6m)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> 120 pies (36.6m)</td> </tr> </tbody> </table> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Aplicaciones</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Sistemas SCADA </div> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Ventajas</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Ideal para estaciones base con mayor carga <li style='margin-bottom: 5px;'/> Torres para instalación de estación base </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Diferenciadores de la Línea SuperTitan</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;'/> Nuevo esquema innovador <li style='margin-bottom: 5px;'/> Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'/> Plazos de entrega reducidos </div> <!-- Sistema de empaque --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Sistema de empaque</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Empaque Optimizado </div> <!-- Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Instalación</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Instalación en condiciones de Nieve </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-dscf0333.gif" alt="" /> </div> <!-- Instalación en nieve --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Instalación en condiciones de Nieve</div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Instalación en condiciones de Nieve </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-imagen1_chica.png" alt="" /> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'/> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Optimizada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 4	Sistema de empaque que reduce costos de flete
Característica 5	Secciones de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 6	Incluye sistema de anclaje integrado