



Torre Autosoportada. 50ft (15.24m) SuperTitan S400 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-50-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$181,007.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 15.24 m (50') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: TIA/EIA-222 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px;'> <div style='flex: 1; text-align: center;'>90 mph
(144.8km/hr)</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>105 mph
(168.9 km/hr)</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>120 mph
(193.1 km/hr)</div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 15px;'> <div style='flex: 1; text-align: center;'>23</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>15</div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 15px;'> <div style='flex: 1; text-align: center;'>29</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>19</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>11</div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;'> <div style='flex: 1; text-align: center;'>EIA Rev. Clase 1: 0.75' Hielo</div> <div style='flex: 1; text-align: center;'>EIA Rev. Clase 2: 0.75' Hielo</div> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema modular elevable hasta 190 pies según necesidad
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G para infraestructura crítica
Característica 3	Empaque optimizado que reduce costos logísticos de transporte
Característica 4	Configuración flexible de altura y capacidad de carga por módulos
Característica 5	Resistencia a hielo de 0.75' para operación en climas severos
Característica 6	Diseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADA