



SKU: TRY-ST-50-S500 Marca: Tylon Categoría: Torres Autosoportadas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

modular galvanizada diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su estructura se eleva hasta 190 pies mediante la configuración de múltiples secciones de 10 pies, permitiendo adaptar alturas y capacidades de carga según los requerimientos del proyecto. El sistema cumple rigurosamente con el estándar ANSI-TIA-222 F y G, asegurando confiabilidad estructural para aplicaciones críticas como servicios de emergencia y sistemas SCADA.

La torre incluye anclaje y está optimizada en su empaque para minimizar costos logísticos de transporte.

<h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Torre modular elevable hasta 190 pies de altura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cumple con estándar ANSI-TIA-222 F y G<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Secciones de 10ft (3m) para ensamblaje flexible<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADA<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga para viento de 120 mph (193.1 km/hr)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete<h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Autosortapada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 ft (15.24 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura por sección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 ft (3 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura máxima modular</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>190 pies</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>S-500</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI-TIA-222 F y G / TIA/EIA-222</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Incluye</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anclaje</div></div><h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Capacidades de carga por velocidad de viento</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de viento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>90 mph (144.8 km/hr)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de viento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>120 mph (193.1 km/hr)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de viento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>105 mph (168.9 km/hr)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Área de antenas permisibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Vt = 0.75 hiel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>90 mph</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>59 ft</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>105 mph</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>73 ft</div></div><h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Servicios de emergencia y respuesta rápida<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Sistemas SCADA y control industrial<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Infraestructura de telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Redes de seguridad y videovigilancia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple con estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Secciones de 10ft (3m) para fácil ensamblaje
Característica 4	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 5	Capacidad de carga para viento de 120 mph (193.1 km/hr)
Característica 6	Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete