



Torre Autosoportada / 64 ft (19.5 m) / Titan T200 / Galvanizada / Piernas Acanaladas / Incluye Anclaje

SKU: TRY-T64-T200-BOX Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$116,926.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La torre autosoportada Titan T200 es una solución estructural ligera diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones, telemetría, televisión satelital, sistemas de redes, radiocomunicación y uso amateur. Con una altura de 64 ft (19.5 m), esta torre galvanizada ofrece amplia recepción de señal sin requerir cables de tensión ni anclajes de guy-wire, simplificando la instalación en sitios donde el espacio es limitado. Su diseño con piernas acanaladas proporciona estabilidad estructural superior, mientras que las secciones modulares de 8 ft (2.4 m) facilitan el transporte y manejo logístico. Con más de 15,000 instalaciones documentadas, esta torre ha demostrado desempeño confiable en diversas condiciones climáticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Torre autosoportada sin cables guía ni tensores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Secciones de 8 ft (2.4 m) para reducción de espacio de envío<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Piernas acanaladas para mayor estabilidad estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Incluye sistema de anclaje<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Envío desarmado en tarima para optimización logística<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Más de 15,000 instalaciones comprobadas en Estados Unidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Estructura General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Modelo de fabricante: 4.94.0207.000</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Autosoportada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Modelo: T-200</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Altura: 19.5 m (64 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Secciones: 8 ft (2.4 m) cada una</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Forma de envío: Desarmada en tarima</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Acabado: Galvanizado</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Capacidad de Carga (Sin Hielo)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>100 mph (161 km/h): Sin carga proyectada</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Capacidad de Carga (Con Hielo)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>70 mph (112 km/h): 2 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>85 mph (136 km/h): Sin carga proyectada</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Notas de Ingeniería</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Consulte ingeniería para torres de mayor capacidad o altura.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>La torre se envía totalmente desarmada en tarima.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Incluye sistema de anclaje.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secciones de 8 ft para transporte reducido
Característica 2	Diseño sin cables guía de tensión
Característica 3	Piernas acanaladas para máxima estabilidad
Característica 4	Más de 15,000 instalaciones comprobadas en campo
Característica 5	Aplicaciones en telemetría y radiocomunicación
Característica 6	Capacidad de carga ajustada por condición de viento