



Torre Autosoportada / 64 ft (19.5m) / Diseño Modular 8 ft (2.4m) / Galvanizada / Viento 100 mph (161 km/h)

SKU: TRY-T64-T300-BOX Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$121,102.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Torre autosoportada diseñada para aplicaciones de monitoreo, telemetría, redes inalámbricas, radios móviles y sistemas de radiocomunicación profesional. Su estructura modular de secciones de 8 ft (2.4 m) facilita el transporte, almacenamiento e instalación en sitios con restricciones de espacio. Fabricada con acero galvanizado que asegura durabilidad prolongada en condiciones exteriores adversas. Con más de 15,000 unidades desplegadas en campo, esta torre ha demostrado confiabilidad comprobada durante más de tres décadas en aplicaciones críticas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Torre autosoportada con diseño modular de secciones de 8 ft (2.4 m)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga para vientos de hasta 100 mph (161 km/h)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Altura máxima de 19.5 m (64 ft) para múltiples aplicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Piernas acanaladas de alta resistencia estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Estructura galvanizada para mayor durabilidad en exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Más de 15,000 unidades instaladas y certificadas en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 16px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>Tipo de EstructuraAutosoportada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>Secciones Modulares8 ft (2.4 m) cada una</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>Perfil de PiernasAcanaladas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>AcabadoGalvanizado en caliente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>IncluyeSistema de anclaje</div><div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Capacidad de Carga por Condición de Viento</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 16px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>70 mph (112 km/h)Área de antenas permisible: 25 ft² (supervivencia, sin hielo)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 250px; min-width: 250px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>85 mph (136 km/h)Área de antenas permisible: 9 ft² (supervivencia, sin hielo, redondo)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 250px; min-width: 250px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;*>100 mph (161 km/h)Área de antenas permisible: consultar especificaciones (supervivencia, sin hielo, redondo)</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; margin-top: 16px; font-size: 0.95em;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Nota: Para torres de mayor capacidad de carga o altura superior, se recomienda consultar con ingeniería especializada para evaluación de requerimientos específicos del sitio.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 8 ft para reducción de espacio
Característica 2	Piernas acanaladas de alta resistencia estructural
Característica 3	Más de 15,000 instalaciones certificadas en campo
Característica 4	Compatible con telemetría y radiocomunicación profesional
Característica 5	Estructura galvanizada para durabilidad exterior
Característica 6	Tres rangos de carga para condiciones climáticas variables