



Torre Autosoportada. 70ft (21.3m) SuperTitan S100 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-70-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$220,246.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de cada sección: 10' (3.048 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Total: 21.33m (70') <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: S-100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para cumplir con el estándar TIA/EIA-222 </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: center;'>90 mph
(144.8 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: center;'>105 mph
(168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: center;'>120 mph
(193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 1:
0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>14</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>2</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>2</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 2:
0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>8</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>4</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center;'>2</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres para instalación de estación base </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de 190 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo empaque innovador <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce drásticamente los costos de flete <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazos de entrega reducidos </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluidos)</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Cantidad</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Modelo</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Descripción</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Modelo</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Descripción</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Modelo</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; text-align: left;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>7</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>TRY-ST-STEP10</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Peldaños tipo Perno para Torres. Secciones 1 a 12 kit con 10 pzas.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>1</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>TRY-ST-LV100</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Línea de Vida hasta 30.48 m (100 pies). Compatible con línea Super Titan.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>1</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>TRY-STLR</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Punta Pararrayo Maciza para Estructura de Torres.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>1</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>TRY-ST-GROUND1</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Sistema de Aterrizaje en 3 Piernas para torres ST.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>21</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>TRYSTBRKT4H</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Bracket Guía de Cable de 4 orificios para torre ST.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>2</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>EIGLSE</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Lámpara de Obstrucción Autónoma con Led color rojo con Panel Solar.</td> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>2</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>HLU3TA</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Base para Lámpara de Obstrucción EIGSLE.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Dos en la punta.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración modular para alturas y cargas variables
Característica 2	Resistencia al viento hasta 120 mph (193.1 km/hr)
Característica 3	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 4	Secciones de 10 pies para montaje simplificado
Característica 5	Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete
Característica 6	Diseñada para soportar carga de hielo de 0.75 pulgadas