



Torre Autosoportada. 90ft (27.4m) SuperTitan S100 Galvanizada (incluye anclaje)

SKU: TRY-ST-90-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$291,255.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 10px;'>Altura de cada sección: 10' (3.048 m) <li style='margin-bottom: 10px;'>Altura Total: 27.43m (90') <li style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: S-100 <li style='margin-bottom: 10px;'>Diseñado para cumplir con el estándar: TIA/EIA-222 </div> <!-- Tabla de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'> <thead> <tr> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>Condiciones de carga</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>105 mph (168.9 km/hr)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>120 mph (193.1 km/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 1:
0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>4</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>10</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²).
EIA Rev. Clase 2:
0.75' Hielo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>4</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px;'>4</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.). <li style='margin-bottom: 10px;'>Sistemas SCADA. <li style='margin-bottom: 10px;'>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros. <li style='margin-bottom: 10px;'>Torres para instalación de estación base. </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferenciadores de la Línea SUPERTITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Altura máxima de 190 pies. <li style='margin-bottom: 10px;'>Nuevo empaque innovador. <li style='margin-bottom: 10px;'>Reduce drásticamente los costos de flete. <li style='margin-bottom: 10px;'>Plazos de entrega reducidos. </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluidos)</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; font-weight: bold;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>Cantidad</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>Modelo</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Descripción</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>1</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>TRY-ST-LV100</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Línea de Vida hasta 30.48 m (100 pies). Compatible con línea Super Titan.</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>1</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>TRY-ST-STEP10</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Peldaños tipo Perno para Torres. Secciones 1 a 12 kit con 10 pzas.</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>1</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>TRY-ST-LV100</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Bracket Gula de Cable de 4 orificios para torre ST.</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>1</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>EIGSLSE</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Lámpara de Obstrucción Autónoma con Led color rojo con Panel Solar.</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'>1</div> <div style='flex: 2 1 150px;'>HLU3TA</div> <div style='flex: 3 1 200px;'>Base para Lámpara de Obstrucción EIGSLE.</div> </div> <p style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de empaque</p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Empaque Optimizado</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación típica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación típica de Torre</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> <!-- Instalación en nieve --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en condiciones de Nieve</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altura modular expansible hasta 190 pies
Característica 2	Secciones de 10 pies para configuración flexible
Característica 3	Cumplimiento estándar ANSI-TIA-222 F/G
Característica 4	Resistencia a vientos de hasta 120 mph
Característica 5	Diseño optimizado para emergencias y SCADA
Característica 6	Empaque innovador que reduce costos logísticos