



Torre Autosoportada de 64 ft (19.5m) Titan T200 Galvanizada (incluye anclaje).

SKU: TRY-T64-T200-BOX Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$126,908.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>La torre TITAN ha sido la torre liviana favorita de instaladores por más de 30 años. Con más de 15,000 torres instaladas en E.U.A., esta torre ha sido utilizada para telemetría, TV satelital, sistemas de redes, radiocomunicación y aplicaciones amateurs.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo de Fabricante: 4.94.0207.000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;*>Secciones de 8' (2.4m) para reducción de espacio <li style='margin-bottom: 5px;*>Forma de envío: Desarmada <li style='margin-bottom: 5px;*>Piernas acanaladas <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 19.5 m (64') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: T-200 (consulte ingeniería por torres de mayor capacidad o altura) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La torre se manda totalmente desarmada en tarima </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad de carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>70 mph (112 km/hr): 16 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>85 mph (136 km/hr): 3 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>100 mph (161 km/hr): </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad de carga con hielo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>70 mph (112 km/hr): 2 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>85 mph (136 km/hr): <li style='margin-bottom: 5px;*>100 mph (161 km/hr): </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para sistemas de monitoreo remoto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de radiocomunicación de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de seguridad pública, uso policiaco, bomberos, edificios oficiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Compañías privadas de transporte, fabricas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Proveedores de servicios de internet (WIPIS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones de videovigilancia (torres para cámaras) </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diferenciadores de la Línea TITAN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La mejor relación Altura - Costo del mercado </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Ejemplo de instalación de torre de 24 metros</h2> <div style='margin-top: 15px;*> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Uso de torre para sistema de Radiocomunicación</h2> <div style='margin-top: 15px;*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secciones de 8 ft para transporte reducido
Característica 2	Diseño sin cables guía de tensión
Característica 3	Piernas acanaladas para máxima estabilidad
Característica 4	Más de 15,000 instalaciones comprobadas en campo
Característica 5	Aplicaciones en telemetría y radiocomunicación
Característica 6	Capacidad de carga ajustada por condición de viento