



Torre Autosoportada SUPER TITAN S-1100 de 30.48 metros (100 pies) con Anclaje.

SKU: TRY-ST-100-S1100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$1,163,305.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; gap: 15px; align-items: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-super_titan.png' alt=' ' /> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYT64T300/158134-trylon_logo_2.png' alt=' ' /> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El SuperTitan KD es una torre modular que se puede elevar hasta 190 pies de altura. Este sistema modular se puede configurar para crear diferentes tipos de torres, variando alturas y capacidades de carga.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El diseño SuperTitan KD cumple con el estándar ANSI-TIA-222 F & G.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Autosoportada <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de cada sección: 10' (3m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Total: 30.48m (100') <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: S-1100 <li style='margin-bottom: 5px;*>Secciones incluidas: 11HD, 12HD, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: Diseñado para cumplir con el estándar TIA/EIA-222 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas SCADA <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para estaciones base con mayor carga parámetros </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios complementarios No incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;*> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 2 Tipo: Autosoportada Altura de cada sección: 10' (3m) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 8 Altura Total: 30.48m (100') Modelo: S-1100 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 1 Secciones incluidas: 11HD, 12HD, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 2 Estándar: Diseñado para cumplir con el estándar TIA/EIA-222 </div> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 1 Aplicaciones: Servicios de emergencia (policía, bomberos, etc.), Sistemas SCADA </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 38 Accesorios complementarios: No incluidos </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 1 Peldaños tipo Perno para Torres: Secciones 1 a 12 kit con 10 pzas. </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 8 Punta Pararrayo Maciza para Estructura de Torres: </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 38 Sistema de Aterrizaje en 3 Piernas para torres ST. </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 38 Bracket Guía de Cable de 4 orificios para torre ST. </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 1 Sistema antiescala para torre, secciones 13-21. </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 2 Lámpara de Obstrucción Autónoma con Led color rojo con Panel Solar. </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 2 Lámpara de Obstrucción Autónoma con Led color rojo con Panel Solar. </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*> 1 Base para Lámpara de Obstrucción EIGSLE. </div> </div> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: #c0392b;*> Dos en la punta.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de Empaque Optimizado</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TRYST405300/159323-empaque.png' alt=' ' /> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración modular hasta 57.9 m (190 pies)
Característica 2	Secciones de 3 m (10 pies) para montaje eficiente
Característica 3	Diseño optimizado para estaciones base con alta carga
Característica 4	Compatible con servicios de emergencia y sistemas SCADA
Característica 5	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 6	10 secciones intercambiables incluidas