

Sin imagen disponible

Tramo de Cable Corrugado / 50 Ohms / 15 m (49.2 ft) / Construcción Robusta

SKU: LPSF450B*15MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$575.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este tramo de cable corrugado de 50 ohms está diseñado para ofrecer conexiones estables y confiables en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. Su construcción robusta garantiza resistencia óptima en toda su longitud de 15 metros (49.2 pies), manteniendo la integridad de la señal incluso en entornos exigentes. El diseño duradero permite su implementación en condiciones industriales severas, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. Es ideal para aplicaciones que requieren cobertura extendida con rendimiento consistente.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable corrugado con impedancia de 50 ohms para conexión estable <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia óptima en toda su longitud de 15 metros <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto orientado a uso profesional <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción duradera para entornos exigentes <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud equivalente a 49.2 pies para cobertura extendida <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Tramo de cable corrugado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Modelo</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LPSF450B*15MTS</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Impedancia</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50 Ohms</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>15 m / 49.2 ft</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Construcción</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Corrugado, uso profesional</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Entornos exigentes</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia óptima en toda su longitud
Característica 2	Diseño robusto para uso profesional
Característica 3	Construcción duradera en entornos exigentes
Característica 4	Conexión estable de 50 ohms
Característica 5	Ideal para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Longitud de 15 metros para cobertura extendida