

Sin imagen disponible

Tramo de cable corrugado / 50 ohms / 35 m (115 ft) / Construcción robusta

SKU: LPSF450B*35MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$1,372.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Tramo de cable corrugado diseñado para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Ofrece una impedancia de 50 ohms que garantiza conexiones estables y confiables en todo el recorrido. Su construcción robusta permite operar en entornos exigentes, manteniendo resistencia óptima a lo largo de sus 35 metros (115 pies) de longitud. Ideal para instalaciones amplias donde se requiere durabilidad y rendimiento consistente.</p> <h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3> <ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Cable corrugado con impedancia de 50 ohms <li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia óptima en toda su longitud <li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño robusto para uso profesional <li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción duradera para entornos exigentes <li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de 35 metros (115 pies) para instalaciones amplias <li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión estable en aplicaciones de telecomunicaciones <h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Tipo de cable</h3> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Corrugado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Corrugado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 ohms</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>35 m / 115 ft</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LPSF450B</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Telecomunicaciones profesionales</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Robusta para entornos exigentes</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia óptima en toda su longitud
Característica 2	Diseño robusto para uso profesional
Característica 3	Construcción duradera en entornos exigentes
Característica 4	35 metros para instalaciones amplias
Característica 5	Conexión estable con impedancia de 50 ohms
Característica 6	Ideal para aplicaciones de telecomunicaciones