



Tramo de remate / copete, tubo industrial 1 1/4" con tubo central 1 7/8" galvanizado por inmersión en caliente

SKU: SCZ-35G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,423.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de información general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo central de 1 7/8" y remate de 1 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado bajo normas ISO 9000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para construcción de torres arriostradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de fabricación con formadores de alta precisión </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantiza alineación vertical precisa de la torre <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere ajustes posteriores a la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra agua y lluvia en interior de la torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para soportar condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de iluminación 110 VCA o 12 VCD </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con grandes cargas de peso <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para múltiples antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con fuertes corrientes de viento <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación de obstáculos </div> <!-- Notas de instalación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere instalación por personal especializado <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado estudio de resistencia del suelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancias de anclaje basadas en 70% de la altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe considerar expansión térmica del material <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere mantenimiento periódico del sistema de anclaje </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tubo central: 1 7/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro remate: 1 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado por inmersión <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: ISO 9000 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro base: 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Sistemas 110 VCA o 12 VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de torre: Torres arriostradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Estabilizadores, retenidas, anclas </div> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>