



Tramo de Remate para Torre / Acero ASTM A36 / Galvanizado por Inmersión en Caliente / 3 Opresores para Pararrayos / Longitud 350 mm (1.15 ft) / Tolerancia ± 1 mm

SKU: SCZ-35-PG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,917.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tramo de remate (copete) diseñado para complementar el tramo STZ-35G en estructuras de torre de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A36 con galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exteriores severos. La estructura recta sin ajustes permite una instalación precisa y reproducible, mientras que el tubo central de 2" calibre 18 incorpora tres opresores para la fijación segura de puntas de pararrayos. Las piernas de tubo industrial 1-1/4" calibre 14 proporcionan estabilidad estructural, y el diseño incluye protección contra ingreso de agua y lluvia al interior de la torre. La soldadura GMAW con electrodo AWS E7018 asegura uniones de alta resistencia conforme a estándares de la industria.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cumplimiento con normas ISO 9000 asegurado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Estructura recta sin ajustes, fabricada con alta precisión<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección contra agua y lluvia para interior de torre<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Piernas de tubo industrial 1-1/4" cal.14<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tubo central de 2" cal.18 con 3 opresores para puntas pararrayos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tornillería grado máquina y/o inoxidable<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Materiales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: Acero ASTM A36<li style="margin-bottom: 6px;">Soldadura: Tipo GMAW/AWS E7018<li style="margin-bottom: 6px;">Galvanizado: Inmersión en caliente<li style="margin-bottom: 6px;">Tolerancia: ± 1 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Norma de calidad: ISO 9000<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Longitud: 350 mm (1.15 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Piernas: Tubo industrial 1-1/4" cal.14<li style="margin-bottom: 6px;">Tubo central: 2" cal.18<li style="margin-bottom: 6px;">Opresores: 3 unidades para pararrayos<li style="margin-bottom: 6px;">Tornillería: Grado máquina e inoxidable<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Instalaciones de pararrayos<li style="margin-bottom: 6px;">Sistemas de protección contra descargas eléctricas<li style="margin-bottom: 6px;">Complemento para tramo STZ-35G<li style="margin-bottom: 6px;">Estructuras de torre de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura recta sin ajustes para instalación precisa
Característica 2	Protección integral contra agua y lluvia en interior de torre
Característica 3	Tornillería grado máquina e inoxidable para máxima durabilidad
Característica 4	Soldadura GMAW/AWS E7018 para unión estructural confiable
Característica 5	Piernas de tubo industrial 1-1/4" cal.14 para resistencia mecánica
Característica 6	Tubo central 2" cal.18 con tres opresores para fijación de pararrayos