



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 1 5/16' / Acero Galvanizado Electrolítico / ISO 9000 / 7/8' Diámetro / Protección Contra Agua

SKU: SCZ-30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arrioadas

\$966.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate (copete) diseñado para finalizar la sección superior de torres de telecomunicaciones e iluminación. Fabricado en acero con galvanizado electrolítico que proporciona protección contra corrosión en ambientes exteriores expuestos. El tubo central de 1 5/16' permite acoplamiento directo con tramos STZ-30 sin adaptadores. La fabricación en formadores de alta precisión garantiza alineación recta que elimina ajustes manuales durante instalación. El remate incorpora diseño de protección contra agua y lluvia que previene acumulación de humedad en el interior de la estructura. Cumple norma ISO 9000 para procesos de calidad documentados en aplicaciones de infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación en formadores de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño recto sin ajustes adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra agua y lluvia en remate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo central 1 5/16' galvanizado electrolítico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente para instalaciones exteriores duraderas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: ISO 9000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Contra agua y lluvia<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Telecomunicaciones, iluminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro tubo: 7/8'<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro tubo central: 1 5/16'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Tramo de remate (copete) SCZ30</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9000 para procesos de calidad documentados
Característica 2	Formadores de alta precisión que eliminan ajustes en campo
Característica 3	Diseño recto que acelera montaje y reduce errores de alineación
Característica 4	Protección contra agua y lluvia en remate superior
Característica 5	Acero galvanizado electrolítico para resistencia a corrosión exterior
Característica 6	Compatible con torres de telecomunicaciones e iluminación