



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 1 7/8" / Remate 1 1/4" / Acero Galvanizado por Inmersión en Caliente / ISO 9000 / Iluminación 110 VCA o 12 VCD

SKU: SCZ-35G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,292.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate diseñado para la construcción de torres arriostradas de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente con tubo central de 1 7/8' y remate de 1 1/4', garantiza alta resistencia estructural y alineación vertical precisa desde la instalación. Su diseño cerrado protege el interior contra agua y lluvia, prolongando la vida útil de los componentes alojados. Compatible con sistemas de iluminación de obstáculos en 110 VCA o 12 VCD, permite integrar señalización aeronáutica sin modificaciones estructurales adicionales. Soporta grandes cargas de peso, múltiples antenas y condiciones climáticas extremas con fuertes corrientes de viento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo central de 1 7/8' galvanizado por inmersión en calienteRemate de 1 1/4' para alta resistencia estructuralDiseño para torres arriostradas bajo normas ISO 9000Material: acero galvanizado por inmersión en calienteSistema de fabricación con formadores de alta precisiónGarantiza alineación vertical precisa de la torreNo requiere ajustes posteriores a la instalaciónProtección contra agua y lluvia en interior de la torreDiseñado para soportar condiciones climáticas extremasCompatible con sistemas de iluminación 110 VCA o 12 VCD</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo central: 1 7/8'Remate: 1 1/4'Material: Acero galvanizado por inmersión en calienteNorma de fabricación: ISO 9000Alimentación iluminación: 110 VCA o 12 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones con grandes cargas de pesoSoporte para múltiples antenasEntornos con fuertes corrientes de vientoTorres de telecomunicacionesSistemas de iluminación de obstáculos</div></div>