



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 2' Cal. 18 / 3 Opresores para Pararrayo / Galvanizado Electrolítico / Tubos 7/8' Cal. 18 / ISO 9000

SKU: SCZ-35-P Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,698.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate (copete) diseñado para instalación superior en torres de telecomunicaciones modelo STZ-35. Construido con tubos industriales de alta resistencia y tubo central reforzado con tres opresores que permiten la fijación segura de puntas pararrayos. El acabado galvanizado electrolítico proporciona protección contra la corrosión en condiciones climáticas adversas, mientras que su diseño optimizado evita la infiltración de agua y lluvia al interior de la estructura. Cumple con normas ISO 9000 y ASTM para garantizar calidad y confiabilidad en infraestructura crítica de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ISO 9000 para alta calidadFormadores de alta precisión para torres rectasTubos industriales 7/8' cal. 18Tubo central 2' cal. 18 con 3 opresoresGalvanizado electrolítico para resistencia a la corrosiónDiseño optimizado para protección contra agua y lluviaTornillería grado máquina e inoxidableTipo de soldadura GMAW</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Tubo CZ35 PG-T1<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 1 1/4'<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre: 14<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de soldadura: GMAW<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de tornillería: Grado máquina e inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes Principales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Piernas de tubo industrial 7/8' cal. 18<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo central 2' cal. 18<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>3 opresores para recibir puntas pararrayos<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado galvanizado electrolítico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Normas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: <li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra agua y lluvia en interior de torres<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación de pararrayos<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso en torres de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas y estándares: <li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>ISO 9000<li style='margin-bottom: 6px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>ASTM</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9000 que asegura calidad consistente en fabricación
Característica 2	Formadores de alta precisión que garantizan torres rectas y estables
Característica 3	Galvanizado electrolítico que prolonga vida útil en ambientes corrosivos
Característica 4	3 opresores integrados para fijación segura de puntas pararrayos
Característica 5	Diseño optimizado que previene ingreso de agua y lluvia al interior
Característica 6	Tornillería grado máquina e inoxidable para resistencia estructural prolongada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 11:27